

HB 40 K / HB 60 K

1. VORSPRITZEN mit Standard Bitumenemulsion

Aufbringen einer Haftbrücke zur Herstellung des Schichtenverbundes (gemäß entsprechender RVS) mittels Rampenspritzgerät und unter Verwendung einer nicht modifizierten Bitumenemulsion. Das angebotene Produkt muss der RVS 12.222 entsprechen.

Material: HB 40 K

Dosierung: kg/m² Bitumenemulsion

entspricht: kg/m² wirksames Bindemittel

Preis für Material und Arbeit bei Einsatztagen *)

ca. m² EP: €/m²

*) Sollten für die Ausführung der Arbeiten mehrere Einsatztage als angeboten erforderlich sein, kann der Mehraufwand gesondert in Rechnung gestellt werden

Rampenspritzgerät inkl. Personal €/Tag

Bei Arbeiten mit der Handlanzette wird ein Arbeiter beigestellt.

Liefertermin: nach Vereinbarung;

2. BITUMENEMULSION FÜR HAFTBRÜCKEN

Bitumenemulsion hergestellt aus Straßenbaubitumen (gemäß ÖNORM B 3610 und entsprechend der Anforderungen gemäß ÖNORM B 3503 für Haftbrücken). Das angebotene Produkt entspricht den Anforderungen der GÖBE Richtlinien.

Produkt: HB 40 K (gemäß RVS 12.222)

Bindemittelgehalt: 40 %

Lieferform: Fassware od. Tankware

Preisgestaltung: ab Werk od. Franko

ca. to EP: €/to